



Maneral para Doblaconduit 12-50 y 12-75.

SKU: 12-M40 Marca: TULMEX Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$629.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con conduits 12-50 y 12-75 <li style='margin-bottom: 5px;'>Medidas: 0.75' de Ø x 40' para adaptabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso ligero de 1.7 kg para facilidad de uso <li style='margin-bottom: 5px;'>Especialmente galvanizado para alta durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Mango plástico con roscado en un extremo </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Conduits 12-50 y 12-75 <li style='margin-bottom: 5px;'>Medidas: 0.75' de Ø x 40' <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.700 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: Roscado en un extremo </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Doblar conduits eléctricos de diferentes tamaños <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en instalaciones eléctricas comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Trabajos de mantenimiento y montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Operaciones de doblado en campo </div> </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mayor durabilidad gracias al galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Facilidad de uso con mango ergonómico <li style='margin-bottom: 5px;'>Versatilidad en diferentes tipos de conduits <li style='margin-bottom: 5px;'>Rapidez en el proceso de doblado <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad en operaciones de campo </div> </div> </div> <!-- Tabla de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='margin-bottom: 30px; overflow-x: auto;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;'>Compatibilidad con Conduits</h3> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Modelo</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Diámetro</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Radio de Doblado</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Peso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>12-M40</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>0.75' Pared delgada y 0.50' pared gruesa</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>5' (127 mm)</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>1.700 kg</td> </tr> </tbody> </table> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con conduits 12-50 y 12-75
Característica 2	Diseño ligero de 1.7 kg para manejo prolongado
Característica 3	Acero galvanizado para resistencia a la corrosión
Característica 4	Mango plástico ergonómico con roscado integrado
Característica 5	Radio de doblado de 5' (127 mm) preciso
Característica 6	Ideal para instalaciones comerciales y trabajo de campo