

Mango para Interruptor de Circuito / Activación Frontal / Aluminio Libre de Cobre / Eje Acero Inoxidable 316 / Lock-On/Lock-Off 3 Candados / NPSM 3/4' y 1-1/4' / Clase I Div 1 & 2 Grupos B,C,D

SKU: HUB-EXH-1A8 Marca: HUBBELL KILLARK Categoría: Gabinetes y Accesorios Antiexplosión

Garantía: 1 año

$15,384.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El mango para interruptor de circuito de la serie EXH está diseñado específicamente para operación en equipos instalados en ambientes peligrosos clasificados. Permite la activación segura de interruptores automáticos y protectores de circuitos de motor directamente desde la cubierta frontal, eliminando la necesidad de exponer el interior del equipo. La construcción en aluminio libre de cobre con eje de acero inoxidable 316 garantiza resistencia a la corrosión en condiciones agresivas, mientras que el sistema de sellado con juntas tóricas de nitrilo mantiene la integridad del enclosure. Incluye mecanismo de bloqueo lock-on/lock-off con capacidad para tres candados, facilitando procedimientos de bloqueo y etiquetado (LOTO) en operaciones industriales.

Características Generales
• Activación frontal de breakers desde cubierta sin abrir equipo
• Certificaciones internacionales para ambientes peligrosos Clase I, II y III
• Sistema de bloqueo lock-on/lock-off con 3 candados
• Construcción en aluminio libre de cobre y eje acero inoxidable 316
• Sellado con juntas tóricas nitrilo 70 durometro
• Instalación flexible en aberturas NPSM 3/4' y 1-1/4'
• Certificación Clase I División 1 y 2 Grupos B, C, D

Desempeño y Certificaciones
Clasificación: Clase I, II, III
División: 1 y 2
Grupos: B, C, D
Aplicación: Enclosures explosion-proof
Función: Activación frontal de breakers

Materiales y Sellado
Cuerpo: Aluminio libre de cobre
Eje: Acero inoxidable 316
Juntas tóricas: Nitrilo 70 durometro
Mecanismo de bloqueo: Lock-on/lock-off
Capacidad de bloqueo: 3 candados

Instalación y Compatibilidad
Aberturas compatibles: NPSM 3/4'
Aberturas compatibles: NPSM 1-1/4'
Tipo de instalación: Flexible, múltiples tamaños
Aplicación: Interruptores automáticos
Aplicación: Protectores de circuitos de motor

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Operación segura sin abrir equipo en ambientes peligrosos**
Característica 2	**Sistema de bloqueo con capacidad para 3 candados simultáneos**
Característica 3	**Sellado hermético con juntas tóricas nitrilo 70 durometro**
Característica 4	**Compatible con aberturas NPSM 3/4' y 1-1/4' sin adaptadores**
Característica 5	**Certificado Clase I, II y III para áreas clasificadas**
Característica 6	**Construcción anticorrosiva con eje 316 para ambientes agresivos**