



Manguera flexible para cables 3/4" x 50 m /Polietileno Alta Densidad HDPE/ Sin guía /Para uso en interiores.

SKU: SYS-1428-51 Marca: SURTEK Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$376.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia eléctrica de aislamiento superior a 100 m OHMS <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil de instalar además de resistente al agua. <li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima flexibilidad evitando que se colapse el tubo <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en polietileno de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador en forma de anillo a cada metro de distancia. <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro 3/4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud 50 metros </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento eléctrico superior a 100 M? para protección de cables
Característica 2	Resistente al agua para instalaciones en ambientes húmedos
Característica 3	Flexibilidad máxima que evita colapsos durante tendido
Característica 4	HDPE de alta densidad para mayor durabilidad mecánica
Característica 5	Marcas anilladas cada metro para medición precisa de longitud
Característica 6	Diámetro 3/4" compatible con múltiples calibres de cableado