

Manguera Hermética Flexible / PVC No Metálico / 1 in (25.4 mm) / Rollo 100 ft (30.48 m) / Exterior y Entierro Directo / 600 V

SKU: HUB-G1100 Marca: HUBBELL Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

Garantía: 3 años

$10,425.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La manguera hermética flexible tipo PolyTuff es un conducto no metálico fabricado en PVC coextruido, con una capa rígida y una flexible que trabajan en conjunto para contener y proteger el cableado en instalaciones comerciales e industriales. Su construcción extra flexible facilita el tendido en recorridos con curvas cerradas y espacios confinados, manteniendo la estanqueidad del sistema. Está aprobada para uso en exteriores y para entierro directo, lo que permite su instalación en acometidas subterráneas y canalizaciones expuestas a la intemperie sin requerir protección adicional. Soporta una tensión nominal de 600 V y cumple con los requisitos del NEC, con listado UL 1660. El rollo continuo de 100 ft (30.48 m) y su acabado liso reducen los puntos de empalme y facilitan el deslizamiento del cableado durante la instalación.

Características Generales
Manguera hermética flexible tipo PolyTuff, no metálica
Material: PVC rígido y flexible coextruido
Color: gris
Diámetro: 1 in (25.4 mm); ancho: 1.30 in
Longitud: rollo de 100 ft (30.48 m)
Acabado: liso
Capacidad de carga: extra flexible
Aprobada para exterior y entierro directo
Tensión nominal: 600 V
Certificación: listado UL 1660, cumple requisitos NEC
Tipo de equipo: producto estándar

Desempeño
Temperatura ambiente seca: 0 °F a +140 °F (-18 °C a +60 °C)
Temperatura ambiente con aceite: 0 °F a +158 °F (-18 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente húmeda: 0 °F a +140 °F (-18 °C a +60 °C)
Tensión nominal: 600 V
Listado UL 1660 y cumplimiento de requisitos NEC
Aprobada para exteriores y enterrado directo

Físicas y Eléctricas
Material: PVC rígido y flexible coextruido, no metálico
Tipo: manguera hermética flexible PolyTuff
Color: gris
Diámetro: 1 in (25.4 mm)
Ancho: 1.30 in
Acabado: liso
Capacidad de carga: extra flexible

Contenido del Paquete
Rollo de manguera hermética flexible de 100 ft (30.48 m)
Tipo de equipo: producto estándar

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Resistencia extrema a aceites y humedad industrial**
Característica 2	**Coextrusión dual: capa rígida interna y flexible externa**
Característica 3	**Operación segura desde -18°C hasta +70°C en entornos críticos**
Característica 4	**Listado UL 1660 y cumplimiento NEC para máxima confiabilidad**
Característica 5	**Instalación directa en tierra sin conducto adicional de protección**
Característica 6	**Tensión nominal 600 V para aplicaciones eléctricas comerciales**