



Manguera Led de 1 Linea de 1 cm/ 50 m/ Color Blanco.

SKU: JURL-2835-01B Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$1,199.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Especificaciones de la Manguera de LED</h1> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1);'>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 50 metros por rollo <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología LED SMD <li style='margin-bottom: 5px;'>Índice de protección IP65 resistente al agua y al polvo <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuada para interiores y exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye 2 Adaptadores modelo JLPM-04-5MM (1 adaptador cubre 25 m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptadores adicionales se deben comprar por separado </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1);'>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada 45-110V CD 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de iluminación de 120° <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil de 50,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1);'>Características Destacadas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexible y duradera <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para iluminación indirecta <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptable a diversos proyectos arquitectónicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación fácil <li style='margin-bottom: 5px;'>Protegida con resina transparente, altamente flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede realizar cortes cada 100 cm (requiere trabajo extra después de cada corte) </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología LED SMD de alta eficiencia energética
Característica 2	Protección IP65 resistente al agua y polvo
Característica 3	Ángulo de iluminación amplio de 120 grados
Característica 4	Vida útil extendida de 50,000 horas
Característica 5	Cortable cada 100 cm para adaptación flexible
Característica 6	Incluye 2 adaptadores para 25 m cada uno