



Manguera LED Luminosa Blanca de Resina Transparente y Flexible / Para uso Interior o Exterior / Carrete de 50 m/ 110V CA 4.2 A/ 500 W Potencia / T.C.C. 6500 K.

SKU: JLML-2835-07B Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$1,500.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de 50 metros por rollo <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología LED SMD con protección IP65 <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de iluminación de 120° <li style='margin-bottom: 5px;*>Vida útil de 50,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;*>Flexible y cortable cada 100 cm </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: 110V AC 4.2A <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia: 500W <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Resina transparente <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de color: Blanco 6500K / Cálido 2700K <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo: -15°C a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de corte: Cada 10cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de luz: 120° </div> <!-- Sección de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instrucciones de Instalación</h3> <ol style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Situar la manguera y el conector de manera correcta para la conexión <li style='margin-bottom: 5px;*>Abrir el conector para tener acceso a los pines de conexión <li style='margin-bottom: 5px;*>Identificar el lado correspondiente de la manguera <li style='margin-bottom: 5px;*>Alinear los pines con la manguera y cerrar el conector presionando fuerte </div> <!-- Accesorios --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Accesorios Incluidos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptador de corriente <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de instalación <p style='font-size: 14px; margin-top: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Nota: Los adaptadores adicionales para cortes se venden por separado</p> </div> </div> <!-- Sección de cumplimiento normativo --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cumplimiento Normativo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificación NOM-003-SCFI-2014 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para interior y exterior
Característica 2	Cortable cada 100 cm para ajuste preciso
Característica 3	Ángulo de iluminación de 120° amplio
Característica 4	Vida útil de 50,000 horas prolongada
Característica 5	Operación en temperaturas -15°C a 50°C
Característica 6	Doble temperatura de color 6500K y 2700K

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 13:06