



Manguera LED Luminosa Blanca de Resina Transparente y Flexible / Para uso Interior o Exterior / Carrete de 50 m/ 110V CA 4.2 A/ 500 W Potencia / T.C.C. 6500 K.

SKU: JLML-2835-08 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$3,058.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;*><h1 style='font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;*>Especificaciones de la Manguera de LED</h1></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de 50 metros por rollo<li style='margin-bottom: 5px;*>Índice de protección IP65 resistente al agua y al polvo<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Resina transparente<li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de Luz: Resina flexible<li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de luz: 120°<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo: -15 a 50°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada 110 V CA 4.2 A<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia: 500 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Protegida con resina transparente, altamente flexible.<li style='margin-bottom: 5px;*>Vida útil de 50,000 horas<li style='margin-bottom: 5px;*>Color Blanco 6500 K</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Flexible y duradera<li style='margin-bottom: 5px;*>Adecuada para interiores y exteriores<li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para iluminación indirecta<li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptable a diversos proyectos arquitectónicos<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación fácil<li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye 2 Adaptadores modelo JLPM-15-08 (1 adaptador cubre 25 m)<li style='margin-bottom: 5px;*>Puede realizar cortes cada 100 cm (identifique la marca de corte). Requiere un adaptador de corriente adicionales para cada corte, (se vende por separado)<p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;*>* 1 Año de garantía sin cortes.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistente al agua y polvo grado IP65
Característica 2	Ángulo de iluminación amplio 120°
Característica 3	Operación en temperaturas de -15 a 50°C
Característica 4	Corte personalizable cada metro para ajuste exacto
Característica 5	Vida útil extendida de 50,000 horas
Característica 6	2 adaptadores incluidos para conexiones múltiples