



Manguera Poliducto Corrugado 3/4" x 50 m, Con Guía, Polietileno Alta Densidad HDPE, Resistente a Intemperie.

SKU: SYS136853 Marca: SURTEK Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$496.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;*><strong style='font-weight: bold;*>No especificada modelo: No especificado</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tubo conduit fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) con diámetro metro de 3/4 de pulgada y longitud de 50 metros. Cumple con la norma NMX-J-542-ANCE-2006, garantizando calidad y seguridad en instalaciones eléctricas. Presenta resistencia eléctrica de aislamiento superior a 100 Mega OHMS, asegurando protección contra cortocircuitos y fallas eléctricas. Diseñado con máxima flexibilidad que evita el colapso del tubo durante la instalación y uso. Incluye anillos indicadores de distancia cada metro para facilitar mediciones precisas durante la instalación. Resistente al agua y de fácil instalación, ideal para aplicaciones en exteriores y condiciones ambientales adversas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Polietileno de alta densidad (HDPE)<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: 3/4" <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 50 metros<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia eléctrica: >100 Mega OHMS<li style='margin-bottom: 5px;*>Normativa: NMX-J-542-ANCE-2006<li style='margin-bottom: 5px;*>Flexibilidad: Máxima, evita colapso del tubo<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al agua: Sólida<li style='margin-bottom: 5px;*>Indicadores: Anillo cada metro<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: Fácil</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid #151515; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid #151515; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Material de fabricación: Polietileno de alta densidad HDPE<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro nominal: 3/4 pulgada<li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud por rollo: 50 metros<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia de aislamiento: Superior a 100 Mega OHMS<li style='margin-bottom: 5px;*>Norma de fabricación: NMX-J-542-ANCE-2006<li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de medición: Anillo indicador cada metro</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid #151515; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid #151515; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características de Instalación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Flexibilidad: Máxima, evita colapso del tubo<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al agua: Total<li style='margin-bottom: 5px;*>Facilidad de instalación: Alta<li style='margin-bottom: 5px;*>Indicadores de distancia: Cada metro</div></div><div style='display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid #151515; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Paquete</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>1 Rollo de tubo conduit HDPE 3/4" <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 50 metros</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia de aislamiento >100 MΩ para protección eléctrica superior
Característica 2	Cumplimiento normativo NMX-J-542-ANCE-2006 para instalaciones seguras
Característica 3	Flexibilidad máxima sin colapso durante instalación en trayectorias complejas
Característica 4	Anillos de medición cada metro para cortes precisos sin herramientas adicionales
Característica 5	Guía interna integrada para facilitar el paso de cables
Característica 6	HDPE resistente a intemperie para aplicaciones en exteriores prolongadas