



Manguera Poliducto Corrugado Flexible Naranja Reforzado de 1" x 50 m Para Instalaciones Eléctricas /Polietileno Alta Densidad HDPE/ Con guía /Resistente a Intemperie.

SKU: SYS136854 Marca: SURTEK Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$1,092.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Resistencia eléctrica de aislamiento superior a 100 m OHMS.
- Fabricado en base a la norma NMX-J-542-ANCE-2006.
- Facilita la instalación de cables de resistencia al agua.
- Máxima flexibilidad evitando que se colapse el tubo.
- Fabricado en polietileno de alta densidad HDPE.
- Anillo indicador de distancia a cada metro.
- Resistencia eléctrica: 100 a 2000 m.
- Diámetro: 1" Longitud: 50 metros

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento eléctrico 100-2000 M? para protección de cableado
Característica 2	Norma NMX-J-542-ANCE-2006 certificada para instalaciones eléctricas
Característica 3	HDPE reforzado resistente a agua y condiciones climáticas extremas
Característica 4	Flexibilidad máxima sin colapso durante curvas y trayectorias complejas
Característica 5	Anillos indicadores cada metro para medición precisa de tendido
Característica 6	Guía integrada para facilitar el paso de cables en instalaciones largas