



Manguera Poliducto Corrugado Flexible Naranja Reforzado de 1" x 50 m Para Instalaciones Eléctricas /Polietileno Alta Densidad HDPE/ Sin guía /Resistente a Intemperie.

SKU: SYS-136855 Marca: SURTEK Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$988.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; '>Resistencia eléctrica de aislamiento superior a 100 m ohms<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; '>Fabricado en base a la norma nmx-j-542-ance-2006<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; '>Facilita la instalación y es resistente al agua<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; '>Máxima flexibilidad evitando que se colapse el tubo<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; '>Fabricado en polietileno de alta densidad<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; '>Anillo indicador de distancia a cada metro<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; '>Diámetro: 1"<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; '>Dimensiones (ancho, largo, alto) 58.00 x 58.00 x 25.00<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; '>Longitud: 50 m<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit; '>Resistencia eléctrica: 100 a 2000 m</div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento eléctrico >100 MΩ para protección de cableado
Característica 2	Norma NMX-J-542-ANCE-2006 para instalaciones eléctricas certificadas
Característica 3	HDPE de alta densidad que evita colapso en curvas y giros
Característica 4	Anillos indicadores cada metro para medición precisa en campo
Característica 5	Resistencia al agua e intemperie para uso exterior prolongado
Característica 6	Diseño reforzado que facilita el traccionado de cables