



Manguera Poliducto Corrugado Flexible Naranja Reforzado de 1/2" x 100 m Para Instalaciones Eléctricas /Polietileno Alta Densidad HDPE/ Con guía /Resistente a Intemperie.

SKU: SYS-136852 Marca: SURTEK Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$634.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Resistencia eléctrica de aislamiento superior a 100 m OHMS.<li style='margin-bottom: 5px; '>Fabricado en base a la norma NMX-J-542-ANCE-2006.<li style='margin-bottom: 5px; '>Facilita la instalación de cables de resistencia al agua, tierra, rayos UV.<li style='margin-bottom: 5px; '>Máxima flexibilidad evitando que se colapse el tubo.<li style='margin-bottom: 5px; '>Fabricado en polietileno de alta densidad HDPE.<li style='margin-bottom: 5px; '>Anillo indicador de distancia a cada metro.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; '><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; '>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit; '><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; '><li style='margin-bottom: 5px; '><strong style='color: inherit; '>Resistencia eléctrica: 100 m OHMS<li style='margin-bottom: 5px; '><strong style='color: inherit; '>Diámetro: 1/2" <li style='margin-bottom: 5px; '><strong style='color: inherit; '>Longitud: 100 metros.</div></div></div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento eléctrico superior a 100 MΩ para protección de cableado
Característica 2	Fabricación bajo norma NMX-J-542-ANCE-2006 para instalaciones eléctricas certificadas
Característica 3	Anillos indicadores cada metro para medición precisa sin herramientas
Característica 4	Guía interna integrada que facilita el paso de cables en trayectorias complejas
Característica 5	Resistencia al agua, tierra y radiación UV para instalaciones exteriores
Característica 6	Flexibilidad estructural que previene colapso en curvas y dobleces

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 15:51