



Manguera Poliducto Corrugado Flexible Naranja Reforzado de 1/2" x 100 m Para Instalaciones Eléctricas /Polietileno Alta Densidad HDPE/ Sin guía /Resistente a Intemperie.

SKU: SYS-136850 Marca: SURTEK Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$555.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Resistencia eléctrica de aislamiento superior a 100 m OHMS
- Fabricado en base a la norma nmx-j-542-ance-2006
- Fácil de instalar además de resistente al agua
- Máxima flexibilidad evitando que se colapse el tubo
- Fabricado en polietileno de alta densidad
- Anillo indicador de distancia a cada metro

ESPECIFICACIONES

- Resistencia eléctrica: 100 m OHMS
- Dimensiones (ancho, largo, alto): 40.80 x 46.60 x 23.60
- Longitud: 100 metros

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento eléctrico superior a 100 MΩ para protección de circuitos
Característica 2	Norma NMX-J-542-ANCE-2006 para instalaciones eléctricas certificadas
Característica 3	IP67 resistente al agua para exteriores y ambientes húmedos
Característica 4	Anillos indicadores cada metro para medición precisa de tendido
Característica 5	Flexibilidad extrema sin colapso estructural en curvas cerradas
Característica 6	HDPE con protección UV para intemperie prolongada