



Manguera Poliducto Corrugado Flexible Naranja Reforzado de 3/4" x 50 m Para Instalaciones Eléctricas /Polietileno Alta Densidad HDPE/ Sin guía /Resistente a Intemperie.

SKU: SYS-136851 Marca: SURTEK Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$418.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; '><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px; '><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; '>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.-</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; '><li style='margin-bottom: 5px; '>Resistencia eléctrica Superior a 100 m OHMS<li style='margin-bottom: 5px; '>Norma de fabricación NMX-J-542-ANCE-2006<li style='margin-bottom: 5px; '>Instalación Fácil de instalar<li style='margin-bottom: 5px; '>Resistencia Al agua<li style='margin-bottom: 5px; '>Flexibilidad Máxima flexibilidad evitando que se colapse el tubo<li style='margin-bottom: 5px; '>Material Polietileno de alta densidad<li style='margin-bottom: 5px; '>Indicador de distancia Anillo indicador de distancia a cada metro<li style='margin-bottom: 5px; '>Dimensiones 17.30 x 17.50 x 7.60<li style='margin-bottom: 5px; '>Diámetro metro: 3/4" <li style='margin-bottom: 5px; '>Resistencia eléctrica 100 a 2000 m<li style='margin-bottom: 5px; '>Longitud 50 m</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; '></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento eléctrico superior a 100 M? para protección de cableado
Característica 2	Norma NMX-J-542-ANCE-2006 para instalaciones eléctricas certificadas
Característica 3	Anillos indicadores cada metro para medición precisa de tendido
Característica 4	Máxima flexibilidad HDPE que evita colapso en curvas y doblesces
Característica 5	Resistencia al agua y condiciones climáticas extremas
Característica 6	Fácil instalación sin guía interna para cableado directo