



Manguito / Cople Morbidx IP67 libre de halógenos para unir tubería rígida de 16 mm (5/8") permite una instalación hermética no necesita pegamento

SKU: DX-43-016 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$39.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Contenedor principal --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;*> <!-- Logo --> <div style='width: 100%; max-width: 300px;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cople para unión de tubería PVC de 16 mm (5/8') <li style='margin-bottom: 5px;*>Con empaque incluido <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro externo: 16 mm (5/8') <li style='margin-bottom: 5px;*>Auto-extinguible, libre de halógenos </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos) <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Empaque integrado para sellado hermético sin adhesivos
Característica 2	Material autoextinguible libre de halógenos para mayor seguridad
Característica 3	Protección IP67 contra polvo y agua en ambientes exigentes
Característica 4	Compatible con electricidad, telecomunicaciones y sistemas de seguridad
Característica 5	Instalación rápida sin necesidad de pegamento ni herramientas adicionales
Característica 6	Diseño específico para tubería rígida de 16 mm (5/8")