



Manguito / Cople Morbidx IP67 libre de halógenos para unir tubería rígida de 20 mm (3/4) permite una instalación hermética no necesita pegamento

SKU: DX-43-020 Marca: CHAROFIL Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$61.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo de la marca --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 20px;*> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cople para unión de tubería PVC de 20 mm (3/4') <li style='margin-bottom: 5px;*>Con empaque incluido <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro externo: 20 mm (3/4') <li style='margin-bottom: 5px;*>Auto-extinguible, libre de halógenos </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Energía solar <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de telecomunicaciones (Vídeo, voz, datos) <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Empaque integrado garantiza sello hermético sin adhesivos
Característica 2	Material auto-extinguible para mayor seguridad contra incendios
Característica 3	Libre de halógenos reduce toxicidad en caso de combustión
Característica 4	Conexión rápida sin herramientas ni pegamento especializado
Característica 5	Compatible con energía solar, telecomunicaciones y automatización
Característica 6	Diámetro estándar 20 mm (3/4') para tubería PVC rígida