



Manguito / Cople Morbidx IP67 libre de halógenos para unir tubería rígida de 25 mm (1") permite una instalación hermética no necesita pegamento

SKU: DX-43-025 Marca: CHAROFIL Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$55.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/acordova/Charofil/gewiss-logo.jpg' alt='' /> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cople para unión de tubería PVC de 25 mm (1') <li style='margin-bottom: 5px;*>Con empaque incluido <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro externo: 25 mm (1') <li style='margin-bottom: 5px;*>Auto-extinguible, libre de halógenos </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Energía solar <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos) <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado hermético IP67 sin adhesivos ni herramientas especiales
Característica 2	Material auto-extinguible que limita propagación de incendios
Característica 3	Libre de halógenos para menor toxicidad en caso de combustión
Característica 4	Compatible con tubería estándar de 25 mm en energía solar y telecomunicaciones
Característica 5	Empaque integrado que agiliza instalación en campo
Característica 6	Aplicación en automatización, alarmas y control eléctrico industrial