



Manifold Digital / 2 Válvulas / Sensor Alta Precisión / LCD Retroiluminada / Rango -14 a 800 psi (55 bar) / 40+ Refrigerantes / Anti-Caídas

SKU: DM-AA Marca: EPCOM Categoría: Accesorios / Herramientas

\$3,311.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El manifold digital DMAA es un instrumento de precisión profesional diseñado para técnicos de refrigeración y aire acondicionado. Integra un sensor digital de alta exactitud y fiabilidad, pantalla LCD con retroiluminación para condiciones de baja luminosidad, y una construcción robusta con protección anti-caídas y anti-impactos. Su manifold de 2 válvulas permite operaciones simultáneas de alta y baja presión, facilitando diagnósticos completos y mantenimiento de sistemas HVAC/R. El equipo es compatible con más de 40 refrigerantes, incluyendo alternativas ecológicas y naturales, y opera en un rango de medición de -14 a 800 psi (55 bar). Incluye 3 mangueras y adaptadores para despliegue inmediato en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor: Digital avanzado con alta precisión y fiabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla: LCD retroiluminada para visibilidad en baja luz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Válvulas: Manifold de 2 válvulas para operaciones simultáneas de presión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de medición: -14 a 800 psi (55 bar)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: 40+ refrigerantes incluyendo ecológicos y naturales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: Diseño robusto anti-caídas con protección contra impactos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor digital avanzado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alta precisión y fiabilidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango: -14 a 800 psi (55 bar)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: 40+ refrigerantes<li style='padding: 6px 0;'>Incluye refrigerantes ecológicos y naturales</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla LCD retroiluminada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Manifold de 2 válvulas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño robusto anti-caídas<li style='padding: 6px 0;'>Protección contra impactos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3 mangueras<li style='padding: 6px 0;'>Adaptadores</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mediciones simultáneas de alta y baja presión con manifold de 2 válvulas
Característica 2	Visibilidad garantizada en espacios oscuros con LCD retroiluminada
Característica 3	Operación continua en entornos exigentes gracias a construcción anti-impactos
Característica 4	Compatibilidad con más de 40 refrigerantes incluyendo alternativas ecológicas
Característica 5	Exactitud diagnóstica superior con sensor digital de alta fiabilidad
Característica 6	Kit listo para uso con 3 mangueras y adaptadores incluidos