



Manija modular Eifel Tampa 26 D

SKU: 4694 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Accesorios para Puertas de Emergencia

\$1,193.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño modular adaptable a diferentes puertas <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con barra de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado con material resistente y duradero <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación sencilla en puertas de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado profesional para uso exterior </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 4694 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Manija modular <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Solo manija exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: ANSI/BHMA A156.2 Grade 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Reversibilidad: No requiere herramientas para reversión </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barra de puerta de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas de 1-3/8" (35mm) a 1-3/4" (44mm) de espesor <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado UL/cUL para uso en puertas cortafuego </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Materiales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>605 - Latón brillante con recubrimiento transparente <li style='margin-bottom: 5px;'>606 - Latón satinado con recubrimiento transparente <li style='margin-bottom: 5px;'>625 - Cromo brillante (solo palanca) <li style='margin-bottom: 5px;'>626 - Cromo satinado (solo palanca) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>4601LN (F75) - Paso o armario <li style='margin-bottom: 5px;'>4602LN (F76A) - Privacidad <li style='margin-bottom: 5px;'>4604LN (F82A) - Cerradura de entrada <li style='margin-bottom: 5px;'>4605LN (F86) - Cerradura de almacén </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia entre ejes: 2-3/4" (70mm) estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Opcional: 2-3/8" (60mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de roseta: 2-9/16" (65mm) x 2-1/16" (52mm) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>3 años de garantía mecánica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cilindros con 6 pines estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>2 llaves de níquel-plata incluidas </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Cilindros</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cilindro con llave en palanca 1806 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cilindro con llave en pomo 1805 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cilindros con llave Yale® PARA en clave estándar </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad con Cerraduras</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona con cerraduras de 2-3/4" (70mm) de retroceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con cerrojo estándar MCD234 <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de cerrojo disponibles bajo pedido especial </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La instalación de modificaciones en una abertura con certificación contra incendios puede afectar su clasificación <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado consultar con especialista en códigos para modificaciones en aberturas cortafuego <li style='margin-bottom: 5px;'>Los modelos con cerrojo de 2-3/8" incluyen automáticamente el correspondiente resorte de 705 o 715 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones Recomendadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Hospitales <li style='margin-bottom: 5px;'>Escuelas <li style='margin-bottom: 5px;'>Oficinas </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de Montaje</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación sin herramientas para reversión <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de tornillos pasantes (según normativas locales) <li style='margin-bottom: 5px;'>Preparación de hardware según ANSI/BHMA A156.115 </div> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/9TqGL1x-nQ' allowfullscreen></iframe> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular adaptable a múltiples puertas
Característica 2	Compatibilidad con barra de emergencia
Característica 3	Latón forjado resistente y duradero
Característica 4	Instalación rápida sin herramientas especiales
Característica 5	Acabado profesional certificado UL/cUL para exterior
Característica 6	Reversión sin herramientas requeridas