



Manómetro de Contacto | Argón/Nitrógeno | 2901 PSI (200 bar) N.O Baja presión | Sistemas de Extinción Oxeo

SKU: 927612 Marca: VIKING Categoría: VIKING

\$4,567.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción general --> El manómetro de contacto se instala en la válula del tanque de agente. El modelo 927612 está disponible con contactos normalmente abiertos (NO) que se activan cuando disminuye la presión del tanque durante una descarga del sistema o cuando se pierde la presión del tanque debido a una fuga. Diseñado específicamente para sistemas de extinción Oxeo PR. Características principales --> Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'>Tipo de contacto: Normalmente abierto (NO)Medio de presión: Argón (IG-01), Nitrógeno (IG-100)Tamaño nominal: 50 mmClase de preción: 1.6Rango de temperatura: -4 °F a 131 °F (-20 °C a +55 °C)Código IP: IP65 con cable montado<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Datos eléctricos</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'>Tensión de conmutación: 4.5 - 24 VDC/VACCorriente de conmutación: 5 - 100 mACarga de contacto: Máximo 2.4 W, contacto secoConductor: Dos hilos, 39.37' (100 cm)Sección del conductor: 0.000217 in² (0.14 mm²)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales y construcción</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'>Carcasa: Acero inoxidablePuntero: Plástico, color amarilloRed de medición y mecanismo: Aleación de cobreVisor: PolicarbonatoConexión de presión: M12x1, SW14Material: Aluminio, color blancoEscala: Doble escala (psi/bar)Rango de indicación: 0 - Presión nominal</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Operación y rendimiento</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'>Punto de conmutación (a 59°F / 15°C): 4351 / 2611 (300 / 180) psi (bar)Tolerancia: ±108.8 (±7.5) psi (bar)Indicación visual: Áreas de marcación roja y verde para presión nominal a 59°F (15°C)Presión de marcación: 2321 (160) psi (bar) a -4°F (-20°C)Presión de marcación: 3626 (250) psi (bar) a 131°F (55°C)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Listados y aprobaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'>ULUS Listed - EX5248 (Oxeo PR CF)FM Approved: Oxeo PR CF</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso</h3><p>0.33 lb (0.15 kg)</p></div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video</h3><p>Video</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contacto N.O. activa alarma por baja presión en descargas o fugas
Característica 2	Compatible con argón IG-01 y nitrógeno IG-100 para sistemas Oxeo
Característica 3	Doble escala PSI/bar en dial de aluminio para lectura directa
Característica 4	Construcción en acero inoxidable y policarbonato para entornos exigentes
Característica 5	Protección IP65 con cable montado para instalación en válvula de tanque
Característica 6	Precisión clase 1.6 en rango de temperatura -20°C a +55°C