



(mANT30 PA) Antena direccional 4.7 - 5.8 GHz, 30dBi de ganancia conector SMA Hembra. Con montaje de alineación de precisión

SKU: MTAD-5G-30D3-PA Marca: MIKROTIK Categoría: Direccionales

\$2,382.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'>
<p>mANT30PA es una antena parabólica profesional de 5 GHz de 30 dBi, construida según los más altos estándares de la industria. Diseñada para adaptarse perfectamente a nuestros productos Mikrotik conectorizados, pero se pueden usar para cualquier dispositivo inalámbrico montado en poste debido a la longitud adecuada del cable FlexGuide incluido.</p> <p>La antena incluye un montaje de alineación de precisión y cables o jumpers necesarios para sus conexiones.</p> <p>Nota: El dispositivo inalámbrico Basebox ilustrado no está incluido</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones del producto</h3> <!-- Cards de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <!-- Card 1 --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de producto: MTAD-5G-30D3-PA <li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura: +/- 2,5 grados <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: CE, ROHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: 2x RP-SMA Hembra (rosca exterior) <li style='margin-bottom: 5px;'>Polarización cruzada: > 40 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro x profundidad: 70 x 45 cm (27,5 x 17,8 pulgadas) </div> <!-- Card 2 --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de ajuste de elevación: +/- 15 grados <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia: 4,7-5,875 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de adelante hacia atrás: > 30 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 ohms <li style='margin-bottom: 5px;'>MTBF: Aproximadamente 200.000 horas a 25 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Calificación al aire libre: ETSI EN 300 019-2-4 </div> <!-- Card 3 --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño empaquetado: 73x73x20cm (29x29x8 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso empaquetado: 8,4 kg (18,5) <li style='margin-bottom: 5px;'>Polarización: Vertical y Horizontal <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de diámetro de montaje en poste: 3 a 10 cm (1,2 a 3,9 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento de puerto a puerto: > 40dB min <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia nominal: 100W </div> <!-- Card 4 --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Resistencia y rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: EN 302326 DN1, DN2, DN3, DN5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura ambiente probada: -50 °C a 80 °C (-49 °F a 158 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR: ≤ 1,4 típico, ≤ 1,8 máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 5,7 kg (12,6 libras) <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga de viento (125 mph): 181,4 kg (400 libras), 50 kg a 40 m/s, 28 kg a 30 m/s <li style='margin-bottom: 5px;'>Supervivencia del viento: 201 km/h (125 mph) </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura estrecha de ±2.5° para enlaces de larga distancia
Característica 2	Aislamiento de 40 dB que minimiza interferencias entre puertos
Característica 3	Montaje de alineación de precisión incluido para instalación optimizada
Característica 4	Cable FlexGuide integrado para conexión directa a dispositivos en poste
Característica 5	Polarización dual vertical y horizontal para flexibilidad de configuración
Característica 6	Certificación ETSI EN 300 019-2-4 para operación en condiciones extremas