

Sin imagen disponible

Máquina de Inspección por Rayos X con IA / Escaneo Bidireccional / Túnel de 50 x 30 cms / 2 Cámaras Integradas de 2 Megapixel / Puesta en Marcha y Capacitación Incluida

SKU: ISD-SC50305-H2CVL Marca: HIKVISION Categoría: Sistemas de Inspección por Rayos X

\$233,054.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Imágenes más claras y delicadas, con mayor detalle <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología avanzada de identificación de materiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Algoritmo Deep Learning para mejor reconocimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Cortina doble para reducción de radiación <li style='margin-bottom: 5px;'>Rastreo de inspecciones con imagen de pasajero e imagen de rayos X <li style='margin-bottom: 5px;'>Login mediante huella dactilar <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida del túnel: 500 mm x 300 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga máxima: 150 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad: 0.2 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 110/220 VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 0.56 KVA <li style='margin-bottom: 5px;'>Penetración: 27mm standard, 30 mm típico <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución espacial: Vertical: 1.0 mm (0.04') Horizontal: 1.0 mm (0.04') <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de la máquina: 340 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0° a 40° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad 0% al 90% <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Máquina: 1483 x 730 x 1060 mm (Largo x Ancho x Alto) </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta con un algoritmo de reconocimiento inteligente que ayuda al operador a identificar mejor los objetos prohibidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuenta también con 2 cámaras que toman evidencia de la persona y de la maleta a inspeccionar al momento de dejarla en la banda transportadora <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con HiKCentral Professional para evidencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Penetración de placa de acero: 30 mm (la competencia maneja 8 mm, tener cuidado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitor incluido de 23.8" (Full HD) <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración al VMS de HikCentral Professional <li style='margin-bottom: 5px;'>Teclado con sensor de huella <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye Mesa de Entrada y Salida tipo 'Roller' </div> </div> </div> </div> </div>