



Máquina de Limpieza de Serpentes / Doble Presión 5-10 bar / Flujo 4 L/min / Encendido-Apagado Automático / Autoaspiración / Portátil

3.5 kg / Voltaje Dual 230V / 100-120V

SKU: CLP4L Marca: EPCOM Categoría: Accesorios / Herramientas

\$2,141.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La máquina de limpieza de serpentes CLP4L es una solución profesional portátil diseñada para la limpieza eficiente de unidades interiores y exteriores de sistemas HVAC. Con su diseño compacto que incluye tanque de almacenamiento integrado, esta máquina ofrece doble presión ajustable y tecnología de encendido/apagado automático para un funcionamiento seguro y eficiente. El sistema de autoaspiración permite operación directa desde balde sin requerir bomba externa, reduciendo el equipo necesario en sitio. Su capacidad de voltaje dual la hace compatible con infraestructuras eléctricas de 230V o 100-120V, facilitando su despliegue en diversas regiones sin modificaciones.

Características Generales

- Doble presión ajustable: 5 bar / 10 bar
- Flujo constante: 4 L/min
- Encendido/apagado automático con controlador de presión integrado
- Función de autoaspiración directa desde balde
- Tanque de almacenamiento integrado
- Diseño portátil: 3.5 kg
- Voltaje dual: 230V o 100-120V

Desempeño

- Presión ajustable: 5 / 10 bar
- Flujo: 4 L/min
- Encendido/apagado automático
- Autoaspiración desde balde

Físicas / Eléctricas

- Peso: 3.5 kg
- Voltaje: 230V o 100-120V
- Diseño portátil con tanque integrado

Controlador de presión integrado

Contenido del Paquete

- Máquina de limpieza CLP4L
- Tanque de almacenamiento integrado
- Accesorios de conexión para autoaspiración

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controlador de presión integrado para operación segura sin supervisión constante
Característica 2	Autoaspiración directa desde balde elimina necesidad de bomba externa
Característica 3	Tanque de almacenamiento integrado reduce equipo adicional en campo
Característica 4	Diseño compacto de 3.5 kg facilita transporte entre unidades HVAC
Característica 5	Voltaje dual 230V/100-120V permite despliegue internacional sin adaptadores
Característica 6	Doble presión ajustable adapta potencia a delicadeza de serpentín