



Maquina de Rayos X para equipaje Tunnel de 50 x 30 cm

SKU: ZKX5030A Marca: ZKTECO Categoría: Sistemas de Inspección por Rayos X

\$414,237.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripciøn General</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El sistema de inspecciøn por Rayos-X ZKX5030A mejora la capacidad del operador para identificar amenazas potenciales. El dispositivo esté diseñado para inspeccionar maletines, equipaje de mano y paquetes pequeños.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El ZKX5030A utiliza un generador de Rayos-X de energía simple de alta calidad. Con un excelente algoritmo de imagen, el ZKX5030A muestra imégenes claras de los objetos inspeccionados, lo que le permite al operador identificar objetos potencialmente peligrosos a simple vista.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Con un diseño ergonømico y moderno, el ZKX5030A ayuda a los operadores a identificar objetos sospechosos de forma rápida y precisa.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Nota: El ZKX5030A incluye pantalla y teclado.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño del tunel: 507 x 305 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de la banda: 0.20 m/s<li style='margin-bottom: 5px;*>Altura de la banda transportadora: 751 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Carga máxima: 6le; 120 kg<li style='margin-bottom: 5px;*>Resoluciøn: 34 AWG (alambre metálico de 0.16 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Definiciøn de espacio: Horizontal Φ1.0 mm Vertical Φ2.0 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Penetraciøn en acero: 8mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Monitor: LED de 17 pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Funciones del Sistema</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alarma de alta densidad<li style='margin-bottom: 5px;*>Proyecciøn de imégenes de amenaza (TIP)<li style='margin-bottom: 5px;*>Contador de equipaje<li style='margin-bottom: 5px;*>Contador de tiempo en operaciøn<li style='margin-bottom: 5px;*>Contador de tiempo de emisiøn de Rayos X<li style='margin-bottom: 5px;*>Mantenimiento del sistema<li style='margin-bottom: 5px;*>Entrenamiento<li style='margin-bottom: 5px;*>Zoom de 64x</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Sistema de Rayos X</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje Máximo: 80 kV<li style='margin-bottom: 5px;*>Refrigeraciøn: Por baño de Aceite Sellado Herméticamente<li style='margin-bottom: 5px;*>Dosis de radiaciøn por inspecciøn: <1.0 μGy (μSv)<li style='margin-bottom: 5px;*>Tasa de dosis de radiaciøn externa: 0.1 μGy/h (μSv/h) (a 5cm de la carcasa)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Datos de Instalaciøn</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones del empaque: 1900 x 990 x 1320 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 410 kg<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de energía: 1 kVA<li style='margin-bottom: 5px;*>Ruido: 53.8 dB(A)</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Algoritmo de imagen avanzado para identificaciøn visual inmediata
Característica 2	Alarma de alta densidad integrada para detecciøn automética de amenazas
Característica 3	Refrigeraciøn por baño de aceite para operaciøn continua estable
Característica 4	Diseño ergonømico que reduce fatiga del operador en turnos prolongados
Característica 5	Pantalla LED de 17 pulgadas con visualizaciøn nítida de objetos
Característica 6	Generador de rayos X de energía simple de alta calidad