



Marco de Instalación / 2 Módulos / Empotrable / Aluminio y Plástico / -40°C a +60°C (-40°F a 140°F)

SKU: DS-KD-ACF2 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$504.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Marco de instalación empotrable diseñado para integrar dos módulos de videoportero de frente de calle en una sola unidad compacta. Permite alojar el módulo principal DS-KD8003-IME1 junto con un módulo adicional seleccionado según los requerimientos del sistema. Fabricado con tapa de aluminio y caja de plástico resistente a condiciones climáticas adversas, garantiza operación continua en ambientes con temperaturas extremas y alta humedad. Su diseño de dimensiones reducidas facilita la integración en muros y superficies de instalación estándar. Incluye elementos de fijación y cableado para agilizar el montaje en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Marco empotrable para 2 módulos de videoporteroCompatible con módulo principal DS-KD8003-IME1 y módulo adicionalMaterial: tapa de aluminio, caja de plásticoTemperatura de operación: -40°C a +60°C (-40°F a 140°F)Humedad de operación: 10% a 95% sin condensaciónDimensiones: 237 x 134 x 56 mm (9.33' x 5.27' x 2.20')Instalación con tornillos y cableado incluidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Marco de instalación para módulos de videoportero</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: -40°C a +60°C (-40°F a 140°F)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Humedad de operación: 10% a 95% sin condensación</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Tapa de aluminio, caja de plástico</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 237 x 134 x 56 mm (9.33' x 5.27' x 2.20')</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Marco de instalación</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tornillos de fijación</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cableado de conexión</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Empotra módulo principal DS-KD8003-IME1 y módulo adicional
Característica 2	Construcción de aluminio con caja de plástico resistente a intemperie
Característica 3	Operación confiable en extremos de -40°C a +60°C
Característica 4	Diseño compacto de 237 x 134 x 56 mm para espacios reducidos
Característica 5	Humedad soportada hasta 95% sin condensación
Característica 6	Instalación simplificada con tornillos y cableado incluidos