



Marco de Módulo Dúplex, Para Placas Frontales Estándar NEMA 106, Acepta 2 Módulos Mini-Com, Color Blanco

SKU: CF1062WHY Marca: PANDUIT Categoría: Faceplates

\$67.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este marco de módulo dúplex está diseñado para integrarse en placas frontales estándar NEMA 106, ofreciendo una solución compacta y eficiente para la distribución de conectividad en infraestructuras de red profesionales. Fabricado en ABS resistente con acabado blanco liso, proporciona una apariencia moderna que se adapta a diversos entornos corporativos y de datos. Su capacidad para alojar dos módulos Mini-Com permite maximizar la densidad de puertos en espacios reducidos, mientras que su diseño compacto de 104.1 mm x 83.3 mm x 17.2 mm facilita instalaciones eficientes en superficie. El cumplimiento con estándares RoHS garantiza la sostenibilidad ambiental del producto, alineándose con las políticas de responsabilidad corporativa de las organizaciones.

Características Principales

- Compatible con estándares RoHS para sostenibilidad ambiental
- Color blanco con acabado liso para estética moderna y profesional
- Espacios para 2 módulos Mini-Com de alta densidad
- Diseño compacto optimizado para instalación eficiente
- Material ABS resistente y duradero
- Incluye tornillos de montaje para despliegue inmediato

Especificaciones Técnicas

Identificación	Tipo	Marco de módulo dúplex	
Referencia:	CF1062**	Y	
Estilo:	Dúplex	Módulos y Conectividad	
Tipo de módulo:	Mini-Com	Espacios para módulo: 2	
Placa frontal compatible:	NEMA 106	Dimensiones	
Ancho:	104.1 mm [4.10"]	Alto:	83.3 mm [3.28"]
Profundidad:	17.2 mm [0.68"]	Materiales y Acabado	
Material:	ABS	Color:	Blanco
Acabado:	Liso	Instalación y Cumplimiento	
Tipo de montaje:	Montaje en superficie	Cumple con:	RoHS
Peso:	115.7 g / 10 piezas	Contenido del Paquete	Incluye: 1 marco 106, 2 tornillos de montaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con estándares RoHS para sostenibilidad ambiental
Característica 2	Acabado blanco liso para integración estética en entornos modernos
Característica 3	Acepta 2 módulos Mini-Com para máxima densidad de conectividad
Característica 4	Construcción en ABS resistente para larga vida útil
Característica 5	Montaje en superficie para instalación rápida y sencilla
Característica 6	Incluye tornillos de montaje para despliegue inmediato