



Marco Modular para Videowall 55" / Acero SPCC / 35 kg / 848x684x200 mm / Hikvision

SKU: DS-DN55B3M/F Marca: HIKVISION Categoría: Montajes

\$5,204.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 48px; text-align: center;*> <p style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: .08em; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.6; margin: 0 0 10px;*>Hikvision · DS-DN55B3M/F · Marco Modular</p> <h2 style='font-size: 34px; font-weight: 700; letter-spacing: -.02em; line-height: 1.12; color: inherit; margin: 0 0 12px;*>El marco que no se tuerce.</h2> <p style='font-size: 16px; line-height: 1.5; color: inherit; opacity: 0.85; max-width: 600px; margin: 0 auto;*>Marco modular de acero SPCC para pantalla de 55" sobre gabinete DS-DN55B3M/B. 35 kg de acero estructural que previenen torsión y mantienen la alineación entre pantallas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; justify-content: center; margin-bottom: 48px; padding: 24px 12px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.25);*> <div style='text-align: center; min-width: 90px;*><div style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit;*>55"</div><div style='font-size: 11px; color: inherit; opacity: 0.6;*>Pantalla</div></div> <div style='text-align: center; min-width: 90px;*><div style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit;*>SPCC</div><div style='font-size: 11px; color: inherit; opacity: 0.6;*>Material</div></div> <div style='text-align: center; min-width: 90px;*><div style='font-size: 26px; font-weight: 700; color: inherit;*>200 mm</div><div style='font-size: 11px; color: inherit; opacity: 0.6;*>Profundidad</div></div></div><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr)); gap: 16px; margin-bottom: 48px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;*><div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 700; font-size: 15px; color: inherit;*>Físicas</div><div style='padding: 14px 18px;*><dl style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*><dt style='font-weight: 600; display: inline;*>Dimensiones: </dt><dd style='display: inline; margin: 0;*>848 x 684 x 200 mm</dd>
<dt style='font-weight: 600; display: inline;*>Peso: </dt><dd style='display: inline; margin: 0;*>35 kg</dd>
<dt style='font-weight: 600; display: inline;*>Material: </dt><dd style='display: inline; margin: 0;*>Acero SPCC</dd></div></div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden;*><div style='padding: 14px 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: 700; font-size: 15px; color: inherit;*>Compatibilidad</div><div style='padding: 14px 18px;*><dl style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;*><dt style='font-weight: 600; display: inline;*>Gabinete: </dt><dd style='display: inline; margin: 0;*>DS-DN55B3M/B</dd>
<dt style='font-weight: 600; display: inline;*>Pantallas: </dt><dd style='display: inline; margin: 0;*>DS-D2055LU-Y, DS-D2055UL-0A, DS-D2055UL-0B</dd>
<dt style='font-weight: 600; display: inline;*>Garantía: </dt><dd style='display: inline; margin: 0;*>5 años</dd></dl></div></div><div style='text-align: center; padding: 32px 16px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.25);*><p style='font-size: 20px; font-weight: 700; color: inherit; margin: 0 0 6px;*>DS-DN55B3M/F</p><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0;*>Marco modular para videowall de 55" sobre gabinete pedestal.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero laminado en frío SPCC para máxima rigidez
Característica 2	Prevención activa de torsión y deformación de la pantalla
Característica 3	Diseño compacto optimizado para instalaciones de videowall
Característica 4	Compatibilidad con monitores de 55" de línea profesional
Característica 5	Resistencia industrial con capacidad de carga de 35 kg
Característica 6	Montaje en gabinete de piso para centros de control