



Máscara para Panel LED de Renta / Paso de Pixel 2.6 mm / Resolución 480×240 / Montaje Magnético / Interior

SKU: MASK-IN-26-AB Marca: ABSEN Categoría: Refacciones

\$41.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Máscara diseñada para paneles LED de renta de interior con paso de pixel de 2.6 mm, orientada a aplicaciones que requieren alta definición en entornos controlados. Su resolución de 480×240 permite la reproducción de contenido detallado y nítido, mientras que el montaje magnético agiliza la instalación y remoción en campo. La compatibilidad con la serie NT garantiza una integración flexible dentro de configuraciones modulares existentes. El diseño modular simplifica tanto el despliegue inicial como las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo. El brillo está optimizado para condiciones de iluminación interior, evitando sobreexposición y asegurando legibilidad en escenarios de corta distancia de visualización.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px;*>• Paso de pixel: 2.6 mm<li style='margin-bottom: 10px;*>• Resolución: 480 × 240<li style='margin-bottom: 10px;*>• Brillo optimizado para interiores controlados</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y de Instalación</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px;*>• Montaje magnético para rápida instalación<li style='margin-bottom: 10px;*>• Diseño modular<li style='margin-bottom: 10px;*>• Compatible con serie NT</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 10px;*>• Máscara para panel LED de renta de interior P2.6</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Paso de pixel 2.6 mm para imágenes de alta definición
Característica 2	Compatibilidad con serie NT para integración flexible
Característica 3	Diseño modular que facilita instalación y mantenimiento
Característica 4	Brillo calibrado para ambientes interiores controlados
Característica 5	Montaje magnético para colocación rápida en paneles
Característica 6	Resolución 480×240 para reproducción nítida de contenido