



Masilla de Empaque para Soldadura Exotérmica.

SKU: TG-MASILLA Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$338.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'>TGMASILLA es una masilla ligeramente dura, pegajosa, sin solventes que se utiliza para sellar cualquier salida de metal fundido entre el molde y las superficies a soldar. Tiene consistencia uniforme, sin partículas duras o grumos además de que no se reseca y se endurece ligeramente.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Consistencia uniforme sin partículas duras ni grumos<li style='margin-bottom: 5px;'>Ligeramente dura, pegajosa y sin solventes<li style='margin-bottom: 5px;'>Dúctil, manejable y moldeable para fácil uso<li style='margin-bottom: 5px;'>Previene escapes de material fundido del molde<li style='margin-bottom: 5px;'>No tóxica ni inflamable</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sellado de salidas de metal fundido entre molde y superficies a soldar<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso cuando los orificios del molde se ensanchan por desgaste natural<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación en conductores de sección inferior al inmediato de la sección nominal</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Presentación: 1 Kg</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sella salidas de metal fundido entre molde y superficies a soldar
Característica 2	Dúctil y moldeable para adaptación precisa en aplicaciones
Característica 3	Previene fugas de material fundido durante el proceso de soldadura
Característica 4	No se reseca ni endurece excesivamente para mayor tiempo de trabajo
Característica 5	Segura de manipular por ser no tóxica e inflamable
Característica 6	Lista para usar en envase de 1 kg sin preparación previa