



Mástil articulado para barreras 1601/ No incluye montaje

SKU: 1601-610 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$8,847.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mástil articulado de aluminio ligero <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con montaje 1601-242 <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado descansabrazos para brazos de 4 m+ <li style='margin-bottom: 5px;'>Prevención de daño prematuro del mecanismo <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para barrera vehicular eficiente </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo compatible: 1601 y 1603 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima: 143.5' (3645 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Mástil articulado con opción LED </div> </div> <!-- Sección de instalación --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Instrucciones de instalación</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere montaje 1601-242 <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegurar cableado con abrazaderas existentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener holgura en el cableado para operación <li style='margin-bottom: 5px;'>No ajustar cable demasiado para evitar atascos </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con modelos 1601 y 1603 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con modelos con o sin LED <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere cableado 115 VAC para modelos LED </div> </div> <!-- Sección de advertencias --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Advertencias</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No cortar a través de los LED al acortar el brazo <li style='margin-bottom: 5px;'>Solo cortar manteniendo intactos los LED <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar ajuste excesivo del cable para prevenir atascos <li style='margin-bottom: 5px;'>Los dibujos no están a escala </div> </div> <!-- Sección de conexiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones eléctricas</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectar transformador de poder al cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Rojo: Positivo (+) <li style='margin-bottom: 5px;'>Negro: Negativo (-) <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar que todos los cables estén alejados de piezas móviles </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Recomendaciones</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Usar descansabrazos XB-POST para brazos de 4 m o más <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener holgura en el cableado para rotación <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar conexiones antes de la operación <li style='margin-bottom: 5px;'>No modificar componentes no especificados </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con montaje 1601-242 para instalación estándar
Característica 2	Recomendado para brazos de barrera de 4 m (13.1 ft) o mayores
Característica 3	Previene daño prematuro en el mecanismo de la barrera
Característica 4	Construcción en aluminio ligero para menor carga estructural
Característica 5	Disponible con opción LED para visibilidad nocturna
Característica 6	Requiere cableado 115 VAC para versión con iluminación