



Mástil de 2 metros de 2" Diámetro, con Opresor, Base Soldada . Galvanizado por Inmersión en Caliente.

SKU: SM-AUTO-2 Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$2,068.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Funcionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de fabricación: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento: Galvanizado por Inmersión en caliente <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de Tubo: 2' calibre 18 <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo total del tubo: 2 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa base: Placa de ¼' de 30 x 30 cm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información Adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Cuenta con opresor para instalación directa de pararrayos Total Ground.</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Galvanizado por inmersión en caliente para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Opresor integrado para instalación directa de pararrayos sin accesorios adicionales
Característica 3	Base soldada de 30 x 30 cm para anclaje estable en concreto o terreno
Característica 4	Calibre 18 con estructura robusta para soportar cargas de antenas y equipos
Característica 5	Diseño para instalación directa en tierra con total ground
Característica 6	Placa base de ¼" para distribución uniforme de esfuerzos mecánicos