



Mástil de Acero Inoxidable de 2" de diámetro Cal. 18 de 6 metros de Altura.

SKU: SM-INOX-6 Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$4,578.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Mástil de acero inoxidable resistente a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de 2" para mayor estabilidad estructural <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura de 6 metros para mejor alcance <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción sólida para uso industrial <li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil instalación y mantenimiento mínimo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: SMINOX6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 6 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro Nominal: 2" <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero Inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor: Cal. 18 </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones industriales <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de protección contra rayos <li style='margin-bottom: 5px;*>Edificios comerciales <li style='margin-bottom: 5px;*>Infraestructura crítica </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Comparación con Modelos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 6 metros (3m del SMINOX3) <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: 2" (igual que SMINOX3) <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero Inoxidable (no aluminio) <li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor: Cal. 18 (igual que SMINOX3) </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la corrosión para ambientes industriales severos
Característica 2	Diámetro de 2" que proporciona estabilidad estructural superior
Característica 3	Altura de 6 m (19.7 ft) para máximo alcance de señal
Característica 4	Espesor calibre 18 que soporta cargas de viento elevadas
Característica 5	Instalación simplificada que reduce tiempo de despliegue
Característica 6	Mantenimiento mínimo que disminuye costos operativos a largo plazo