



Mástil de Aluminio / 1-1/2" Ced. 40 / 6 m (19.7 ft) de Altura / Perforado para Opresores

SKU: SM-ALU-1.5-6M Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$4,035.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mástil de aluminio natural con diámetro de 1-1/2' y calidad Ced. 40, diseñado para proporcionar resistencia estructural óptima en aplicaciones de telecomunicaciones. Su altura de 6 metros (19.7 ft) permite el montaje de antenas, cámaras y equipos de transmisión con alcance elevado. La perforación integrada facilita la instalación de opresores y accesorios sin requerir mecanizado adicional en campo. Se recomienda utilizar retenida o alambre de acero galvanizado de buen calibre para garantizar la estabilidad estructural ante cargas de viento y peso del equipo instalado. El diseño modular permite ajustes durante la instalación y adaptación a diferentes configuraciones de torre o edificio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro: 1-1/2' (38.1 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura: 6 m (19.7 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Perforación integrada para opresores y accesorios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño modular para instalación y ajuste<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con múltiples sistemas de sujeción<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Montaje de equipos de telecomunicaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Aluminio natural</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Calidad: Ced. 40</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Altura: 6 m (19.7 ft)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Perforación: Integrada para opresores</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Soporte</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diseño: Modular, facilita ajuste</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Múltiples sistemas de sujeción</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Sujeción recomendada: Retenida o alambre de acero galvanizado de buen calibre</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación principal: Equipos de telecomunicaciones</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Accesorios Recomendados (No Incluidos)</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Anc-AM-38-400: 3 unidades</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Anc-AA-38-300: 3 unidades</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>SLMBA5G: 1 unidad</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>SRET318CAM: 30 unidades</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cuello14LS: 6 unidades</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Nudo18MS: 12 unidades</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>SLMBR: 1 unidad</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>TENL-3/160GS: 3 unidades</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia estructural óptima con aluminio Ced. 40
Característica 2	Perforación integrada para fijación de accesorios
Característica 3	Diseño modular que facilita instalación y ajuste
Característica 4	Compatible con diversos sistemas de sujeción y retenida
Característica 5	Estructura ligera de aluminio natural anticorrosivo
Característica 6	Ideal para montaje de equipos de telecomunicaciones