



Mástil de Aluminio de 1-1/2" Ced. 40, 3 metros de Altura, con Perforación para Opresores.

SKU: SM-ALU-1.5-3M Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$2,166.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mástil de aluminio de 1-1/2" de diámetro <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura del mástil de 3 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación recomendada con retenida o alambre <li style='margin-bottom: 5px;'>Aluminio natural para máxima durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Acero galvanizado para sujeción resistente </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: SM-ALU-1.53M <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 3 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Nominal: 1.5 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Real: 1.9 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio Natural <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor: Ced. 40 <li style='margin-bottom: 5px;'>Perforación: Sí, para opresores </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de pararrayos <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de protección contra descargas eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en techos y estructuras </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Recomendaciones de Instalación</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sujetar con retenida o alambre de acero galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar anclaje estructural adecuado <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener distancia segura con otros elementos metálicos </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio natural Ced. 40 para máxima durabilidad en exteriores
Característica 2	Perforación integrada que facilita instalación de opresores
Característica 3	Compatible con sujeción en techos y estructuras existentes
Característica 4	Diseño para reforzar con retenida o alambre de acero galvanizado
Característica 5	Diámetro real de 1.9 in para mayor resistencia estructural
Característica 6	Ideal para sistemas de protección contra descargas eléctricas