



Mástil de aluminio para barreras vehiculares XB5000

SKU: XB-5000-ARM Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$10,606.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Mástil fabricado en aluminio <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible únicamente con barreras XB5000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud máxima: 5.5 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de mástil: Recto <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye iluminación LED en color rojo <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye manguera para sensor de obstáculos presurizado </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -25°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación: AC110V ±10% 60Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de apertura/cierre: Aproximadamente 6 segundos <li style='margin-bottom: 5px;*>Detector de obstáculos: Presurizado incluido en el mástil <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación del mástil: Red LED </div> <!-- Sección de especificaciones adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud del mástil: 5,500mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura del gabinete: 1,046mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 370mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad: 350mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Consumo Eléctrico</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Motor: 40W <li style='margin-bottom: 5px;*>Mando: 2W <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuadro de mando: 2W </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características del Gabinete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Gris <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación: Tapa frontal en color rojo </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de conectividad y control --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Control y Conectividad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Control manual: Botonera triple incluida <li style='margin-bottom: 5px;*>Receptor inalámbrico RF: Integrado en el cuadro de mando <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia efectiva RF: Aproximadamente 30 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto de comunicaciones: RS485 <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas: 2 salidas de relevador NO/COM/NC <li style='margin-bottom: 5px;*>Interruptor termofusible: 120V/2A </div> </div>