



Mástil de Madera para Barreras DKS 1601/1603 / 14 ft (4.26 metros) / Requiere kit de instalación 1601-240 No incluido

SKU: 1601-348 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$7,483.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Brazo de madera compatible con barreras 1601 y 1603 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de construcción en madera resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere montaje 1601-240 (no incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para evitar daño mecánico prematuro <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado con descansabrazos para brazos de 4m o más </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 14 ft (4.26 metros) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Madera <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Barreras 1601 y 1603 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Madera resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 15 lbs (7 kg) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de vehículos en carril único <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para aplicaciones de alto tráfico <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede montarse en lado izquierdo o derecho </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema Loop Logic para detección de vehículos y peatones <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere detector de loop DKS 9411 <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de brazo de ruptura (Breakaway) para seguridad </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción primaria 40:1 por engranaje de tornillo sinfín <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación con baño de aceite continuo <li style='margin-bottom: 5px;'>Brazo gira 90° en aproximadamente 1.5 segundos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control electrónico de límites <li style='margin-bottom: 5px;'>Temporizador de cierre automático 1-23 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria de posición (Up/Down) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de brazo iluminado <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de brazo plegable para espacios con altura reducida <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de calentador y ventilador </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: 10°F a 140°F (-12°C a 62°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado kit de calentador termostático para ambientes fríos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete de acero galvanizado G90 pintado de blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema Fail-secure de liberación mecánica <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía limitada de 5 años </div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nota de Instalación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo.</p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con barreras 1601 y 1603 para estandarización de parque
Característica 2	Madera resistente que absorbe impactos y reduce daño estructural
Característica 3	Configuración bilateral: montaje en lado izquierdo o derecho
Característica 4	Requiere kit de montaje 1601-240 para instalación segura
Característica 5	Diseño con opción de brazo de ruptura para emergencias
Característica 6	Recomendado con descansabrazos para spans de 4 m o mayores