

Mástil de Soporte / 3 m (9.8 ft) de Altura / Tubo 2" Cédula 30 / Acero A36 / Galvanizado por Inmersión en Caliente / Placa Base 30x30 cm / Opresor Integrado para Pararrayos

SKU: SB-MPR-3M Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

Garantía: 3 años

$4,160.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Mástil estructural de 3 metros (9.8 ft) de altura diseñado para instalaciones de telecomunicaciones y sistemas de protección eléctrica. Fabricado en acero A36 con recubrimiento de galvanizado por inmersión en caliente, proporciona resistencia superior a la corrosión en ambientes exteriores. El tubo de 2 pulgadas de diámetro con especificación cédula 30 asegura integridad estructural bajo cargas de viento y peso de equipos. Incluye placa base de anclaje de 30x30 cm y opresor integrado para montaje directo de pararrayos, eliminando la necesidad de adaptadores adicionales.

Características Generales
• Altura total: 3 m (9.8 ft)
• Diámetro de tubo: 2' cédula 30
• Material: Acero A36
• Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente
• Placa base: ¼' de espesor, dimensiones 30 x 30 cm
• Opresor integrado para instalación directa de pararrayos

Especificaciones Físicas
Altura total: 3 m (9.8 ft)
Diámetro de tubo: 2' cédula 30
Material: Acero A36
Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente
Placa base: ¼' de espesor, 30 x 30 cm

Funcionalidad
Opresor integrado: Para instalación directa de pararrayos
Aplicación: Soporte de antenas, equipos de telecomunicaciones y sistemas de protección eléctrica
Resistencia: Estructural para condiciones de viento y carga de equipos

Contenido del Paquete
• Mástil de 3 m con placa base integrada
• Opresor para pararrayos preinstalado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Opresor integrado para instalación directa de pararrayos sin accesorios adicionales**
Característica 2	**Placa base de 30x30 cm para anclaje estable en superficies de concreto**
Característica 3	**Acero A36 con galvanizado por inmersión en caliente para resistencia a corrosión**
Característica 4	**Cédula 30 que garantiza resistencia estructural en condiciones de viento extremo**
Característica 5	**Longitud total de 3 m (9.8 ft) para elevación óptima de antenas y equipos**
Característica 6	**Diseño listo para instalación en infraestructura de telecomunicaciones y protección eléctrica**