



Mástil para Torre de Tramo / 1 m (3.3 ft) / Galvanizado por Inmersión en Caliente / Compatible STZ30G STZ35G STZ45G / Soporte de Antenas Pesadas

SKU: SFM-1MG Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$2,785.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Mástil estructural de acero galvanizado por inmersión en caliente, diseñado para montaje en torres de tramo de las series STZ30G, STZ35G y STZ45G. Con una longitud de 1 m (3.3 ft), este elemento permite la instalación de antenas de alto peso y dimensiones, manteniendo la integridad mecánica y el rendimiento electromagnético del sistema. Su tratamiento de galvanización por inmersión en caliente garantiza protección contra corrosión en entornos exteriores severos, mientras que su diseño estructural optimiza la distribución de cargas y minimiza los efectos del viento mediante un coeficiente de arrastre elevado. La interfaz mecánica específica para las torres de tramo compatibles facilita la integración en infraestructuras de telecomunicaciones existentes.

• Tipo: Mástil para torre de tramo

• Longitud: 1 m (3.3 ft)

• Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente

• Capacidad de carga: Soporta antenas pesadas

• Coeficiente de arrastre: Alto (optimizado para viento)

• Compatibilidad: STZ30G, STZ35G, STZ45G

• Equilibrio estructural: Optimizado para reducir esfuerzos

• Instalación: Mecánica directa a torre de tramo

Desempeño Estructural

Alto

Elevada

Carga máxima: Antenas pesadas

Equilibrio estructural: Óptimo

Físicas y Materiales

Tratamiento superficial: Galvanizado por inmersión en caliente

Durabilidad: Máxima (materiales de alta calidad)

Compatibilidad e Instalación

Tipo de montaje: Torre de tramo

Interfaz mecánica: Directa a estructura de torre

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente para máxima resistencia a corrosión
Característica 2	Soporta cargas elevadas de antenas sin degradación del rendimiento del sistema
Característica 3	Diseño aerodinámico con alto coeficiente de arrastre para estabilidad en zonas de viento extremo
Característica 4	Equilibrio estructural optimizado que reduce esfuerzos en la torre de tramo
Característica 5	Instalación mecánica simplificada con interfaz directa a series STZ30G, STZ35G y STZ45G
Característica 6	Longitud de 1 m (3.3 ft) que proporciona separación adecuada para configuraciones de antenas múltiples