



Mástil recto iluminación LED ROJO/VERDE de 5 metros compatible con barreras Industrial By AccessPRO

SKU: XBS-ARM Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$2,147.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mástil recto iluminado de 5 metros compatible con barreras Industrial By AccessPRO</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'> Mástil recto iluminado de 5 metros diseñado para integración con barreras de seguridad Industrial By AccessPRO. Sistema de iluminación LED integrado para mayor visibilidad. </p> </div> <!-- Sección de características técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de iluminación: LED color Rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12 Vdc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente: 2 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 5 metros (500 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Forma del mástil: Recto </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>XBS5000R <li style='margin-bottom: 5px;'>XBS5000L </div> <!-- Sección de especificaciones adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12 Vdc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 2 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente compatible: PS-12-DC-4C (no incluida) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 5 metros (500 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Forma: Rectangular/Oval Shape </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 90 días contra defectos de fabricación </div> <!-- Nota de instalación --> <div style='margin-top: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.03);'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0; text-align: center;'> NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo. </p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación LED bicolor para estado operativo visual inmediato
Característica 2	Alimentación 12 VDC con bajo consumo de 2 A
Característica 3	Longitud de 5 m para visibilidad en puntos de acceso amplios
Característica 4	Estructura rectangular/ovalada para resistencia mecánica
Característica 5	Conectorización integrada para instalación eléctrica directa
Característica 6	Compatibilidad nativa con barreras XBS5000R y XBS5000L