



Mástil Telescópico / 15 m (49.2 ft) / 5 Secciones Concéntricas / Tubo Galvanizado Calibre 20 / Carga Máxima 6 kg / Resistencia Viento 70 km/h

SKU: SLM-15 Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$2,070.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Mástil telescópico de 15 m (49.2 ft) de altura total, compuesto por cinco secciones concéntricas de 3 m cada una, fabricado con tubo de acero galvanizado en caliente calibre 20. Diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de telecomunicaciones que requieren soporte de antenas de pequeño y mediano formato en condiciones de viento controladas. La construcción bajo normas ISO 9000 garantiza consistencia dimensional y uniformidad en las propiedades mecánicas de cada sección. El peso de 12.80 kg por sección permite el manejo y ensamblaje manual en sitio de instalación, reduciendo la dependencia de equipos de elevación. Requiere obligatoriamente sistema de retenida con cable de 7 hilos de 1/8" de pulgada o alambre galvanizado calibre 10, distribuido según especificaciones técnicas de anclaje para garantizar estabilidad estructural bajo cargas de viento.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Certificación de calidad: Norma ISO 9000<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Tubo de acero galvanizado en caliente, calibre 20 industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Configuración: 5 secciones concéntricas telescópicas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Altura total desplegada: 15 m (49.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso por sección: 12.80 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad máxima de carga: Menor a 6 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia a viento: Hasta 70 km/h de ráfagas (requiere retenida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad: Antenas Yagi, omnidireccionales menores a 2 m, antenas de rejilla, antenas de plato menores a 25 cm de diámetro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Altura total: 15 m (49.2 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Carga máxima: < 6 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resistencia viento: 70 km/h ráfagas<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Norma de calidad: ISO 9000</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Material</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Calibre tubo: 20 industrial<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Peso/sección: 12.80 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Peso total aprox.: 64 kg (5 secciones)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Retenida requerida: Cable 7 hilos 1/8" o alambre galv. calibre 10</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Sección 1 de mástil (3 m)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Sección 2 de mástil (3 m)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Sección 3 de mástil (3 m)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Sección 4 de mástil (3 m)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Sección 5 de mástil (3 m)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tornillos de fijación intersección</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px 20px; margin-top: 20px; background-color: transparent;*><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.75;*>Nota técnica: El uso de mástiles está limitado a las capacidades de carga y área señalada. Todo mástil debe ser sujeto con retenida según diagrama de instalación. Se requieren accesorios de instalación adicionales no incluidos (anclajes de base, tensores, cable de retenida completo). No exceder los límites de carga ni instalar en zonas con ráfagas superiores a 70 km/h sin evaluación estructural adicional.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción certificada ISO 9000 para instalaciones profesionales de telecomunicaciones
Característica 2	Tubo galvanizado en caliente calibre 20 con alta resistencia a corrosión atmosférica
Característica 3	Peso manejable de 12.80 kg por sección facilita montaje en campo sin grúa
Característica 4	Diseñado para antenas Yagi, omnidireccionales <2 m, rejilla o plato <25 cm de diámetro
Característica 5	Requiere sistema de retenida con cable 7 hilos 1/8" o alambre galvanizado calibre 10
Característica 6	Cinco secciones de 3 m cada una permiten ajuste progresivo de altura según cobertura requerida