



Mástil Telescópico / 6 m (19.7 ft) / Tubo Galvanizado Calibre 20 / Carga Máxima 6 kg / 2 Secciones de 3 m (9.8 ft)

SKU: SLM-6 Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$688.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mástil telescópico de dos secciones diseñado para instalaciones de equipos de comunicación inalámbrica en entornos profesionales. Fabricado con tubo de acero galvanizado en caliente calibre 20, proporciona resistencia estructural contra corrosión atmosférica en condiciones industriales. La configuración extensible permite operar a 3 m (9.8 ft) en posición retráctida para transporte y ajustes de mantenimiento, o desplegar hasta 6 m (19.7 ft) para máxima cobertura de propagación de señal. Soporta equipos de hasta 6 kg de peso, incluyendo antenas de hasta 25 cm de diámetro, siendo compatible con soluciones wireless de fabricantes líderes del sector. La instalación requiere sistema de retenida o alambre galvanizado para garantizar estabilidad estructural; se prohíbe el escalado directo o el apoyo de escaleras sobre el mástil desplegado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud por sección: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Tubo industrial galvanizado en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Calibre: 20<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud total desplegada: 6 m (19.7 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso del mástil: 4.67 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga máxima soportada: 6 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro máximo de antena: 25 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga útil máxima: 6 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antenas compatibles: hasta 25 cm de diámetro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación ideal: equipos wireless profesionales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estabilidad: requiere retenida o alambre galvanizado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: tubo industrial galvanizado en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre: 20<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 4.67 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sección individual: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total desplegada: 6 m (19.7 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Recomendaciones Técnicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Usar retenida o alambre galvanizado obligatoriamente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>No escalar directamente el mástil<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>No apoyar escaleras sobre la estructura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Para ajustes: usar escalera tipo tijera o andamios en posición retráctida (3 m)</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mástil telescópico de 2 secciones (3 m cada una)<li style='padding: 6px 0;'>Tornillos de fijación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ISO 9000 para calidad de fabricación asegurada
Característica 2	Tubo galvanizado en caliente para resistencia a corrosión industrial
Característica 3	Diseño compacto retráctil a 3 m (9.8 ft) para transporte simplificado
Característica 4	Carga útil de 6 kg compatible con equipos wireless profesionales
Característica 5	Incluye tornillos de fijación para instalación inmediata
Característica 6	Requiere retenida o alambre galvanizado para estabilidad estructural