



Mástil Telescópico de 12 m. (Requiere accesorios de Instalación)

SKU: SLM-12 Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$1,743.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado con tubo industrial galvanizado en caliente calibre 20. <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 11.19 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Cada sección de Mástil mide: 3 metros </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda para equipo de un peso menor a 6 kg y un diámetro menor a 25 cm para antenas de plato. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Nota Técnica</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El uso de mástiles está limitado a las capacidades de carga y área señalada en cada mástil. <li style='margin-bottom: 5px;'>Todo mástil debe ser sujeto con retenida o al menos alambre galvanizado de un buen calibre. <li style='margin-bottom: 5px;'>No se debe de escalar directamente ni apoyar escaleras sobre este mástil telescópico. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para el ajuste de equipo instalado en dicho mástil se recomienda usar escalera tipo escalera o andamios, ésto en su posición retraída a la altura mínima de 3 metros correspondiente a la primer sección. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: #1674cc; font-size: 18px; font-weight: bold;'>Ideal para Equipo Wireless UBIQUITI o similares.</p> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 12 metros (4 secciones de 3 metros cada una) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Tubo industrial galvanizado en caliente <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 11.19 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: Hasta 6 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro máximo de antena: 25 cm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Documentación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ver dimensiones del mástil telescópico <li style='margin-bottom: 5px;'>Ver manual de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Ver instalación con equipo Ubiquiti </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes</h3> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: center; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 8px;'>Dimensiones del mástil telescópico</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: center; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 8px;'>Manual de instalación</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: center; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 8px;'>Instalación con equipo Ubiquiti</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de acero galvanizado en caliente calibre 20 para alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Capacidad de carga hasta 6 kg para equipos wireless y antenas de plato
Característica 3	Diseño telescópico de 4 secciones de 3 m para ajuste progresivo de altura
Característica 4	Diámetro máximo de antena 25 cm compatible con equipos Ubiquiti y similares
Característica 5	Peso total 11.19 kg facilita transporte e instalación con equipo reducido
Característica 6	Retracción a 3 m mínimos permite mantenimiento seguro con escalera o andamios