



Mástil Telescópico de 6 m (Requiere accesorios de Instalación)

SKU: SLM-6 Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$749.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Norma de Fabricación: ISO 9000 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Tubo industrial galvanizado en caliente <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 20 <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye: Tornillos <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 4.67 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud por sección: 3 metros </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Recomendaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta equipos hasta 6 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta antenas de hasta 25 cm de diámetro <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso recomendado con retenida o alambre galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;*>No escalar directamente ni apoyar escaleras sobre el mástil <li style='margin-bottom: 5px;*>Para ajustes usar escalera tipo tijera o andamios en posición retraída (3 metros) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para equipos Wireless Ubiquiti o similares </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para equipos Wireless Ubiquiti o similares </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones</h3> src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/MASTILES/MEDIDAS%202.jpg' alt=''> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalación</h3> src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/PRODUCTOS/SLMBA2/INSTALACION%20MASTIL.png' alt=''> src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/PRODUCTOS/SLM3/INSTALACION%20MASTIL%20UBIQUITI.png' alt=''> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ISO 9000 para calidad de fabricación asegurada
Característica 2	Tubo galvanizado en caliente para resistencia a corrosión industrial
Característica 3	Diseño compacto retráctil a 3 m (9.8 ft) para transporte simplificado
Característica 4	Carga útil de 6 kg compatible con equipos wireless profesionales
Característica 5	Incluye tornillos de fijación para instalación inmediata
Característica 6	Requiere retenida o alambre galvanizado para estabilidad estructural