



Mástil Telescópico de 9 m. (Requiere accesorios de Instalación)

SKU: SLM-9 Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$1,459.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado con tubo industrial galvanizado en <strong style='color: #ff0000;'>caliente calibre 20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 7.68 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Cada sección de Mástil mide 3 metros </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda para equipo de un peso menor a 6 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro menor a 25 cm para antenas de plato <li style='margin-bottom: 5px; color: #1674cc;'>Ideal para Equipo Wireless UBIQUITI o similares </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Nota Técnica</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El uso de mástiles está limitado a las capacidades de carga y área señalada en cada mástil <li style='margin-bottom: 5px;'>Todo mástil debe ser sujeto con retenida o al menos alambre galvanizado de un buen calibre <li style='margin-bottom: 5px;'>No se debe de escalar directamente ni apoyar escaleras sobre este mástil telescópico <li style='margin-bottom: 5px;'>Para el ajuste de equipo instalado en dicho mástil se recomienda usar escalera tipo escalera o andamios, en su posición retraída a la altura mínima de 3 metros </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transporte compacto en secciones de 3 m cada una
Característica 2	Compatible con antenas parabólicas hasta 25 cm de diámetro
Característica 3	Peso total 7.68 kg para manejo manual en instalación
Característica 4	Requiere retenida o alambre galvanizado de calibre adecuado
Característica 5	No admite escalada directa ni apoyo de escaleras
Característica 6	Incluye tornillos de fijación para ensamblaje inmediato