



Mástil Tubular / Longitud 4 Metros / Diámetro 100 mm

SKU: 001-G04000 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$5,710.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de título y nota --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;'>Mástil Tubular / Longitud 4 Metros / Diámetro 100 mm</h1> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 20px 0;'> <h2 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 0;'>NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo. </h2> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mástil tubular de 4 metros y 100 mm diámetro <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye descansabrazos XB-Post en brazos largos <li style='margin-bottom: 5px;'>Evita daños con soporte adicional en brazos <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño reforzado para mayor estabilidad estructural <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para instalaciones de larga duración </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Descansabrazos XB-Post integrados para brazos de 4 m o más
Característica 2	Soporte adicional que previene daños prematuros en mecanismos
Característica 3	Estructura reforzada para estabilidad en instalaciones de larga duración
Característica 4	Diámetro de 100 mm para resistencia mecánica superior
Característica 5	Compatible con mecanismos existentes de alta durabilidad
Característica 6	Instalación simplificada en estructuras ya desplegadas