



Matrices de prensado CD-920-2 para calibre 2 Awg

SKU: CD-920-2 Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas para Cable (Ponchado, Impacto y Pelado)

\$5,333.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de producto: Matrices de prensado <li style='margin-bottom: 5px;'>Submarca: Pan-Lug™ <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Matrices para conectores y empalmes de potencia Panduit. <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de color: Marrón <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de conductor de cobre (AWG): 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de conductor flexible (AWG): 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de índice de matriz Panduit™: P33 <li style='margin-bottom: 5px;'>Para usar con: Matriz de prensado para usar con las herramientas para prensar Panduit™ CT-920, CT-2920, CT-930, CT-2930/L, CT-2930/LE, CT-2931 y CT-2931/E y cabezales de prensado CT-930/CH y CT-930LPCH, también se puede usar con las herramientas para prensar Panduit™ CT-2940/L y CT-2940/LE, y con el cabezal de prensado CT-940CH con el adaptador de matriz CD-940-DA que se vende por separado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conexión: Prensa <li style='margin-bottom: 5px;'>Perfil de prensado: Circunferencial <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de base: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado/recubrimiento: Óxido negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Caracts. pza.: Codificación por color con el conector, prensa prémium, graba el número de matriz </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con múltiples herramientas de prensado
Característica 2	Codificación por color para identificación rápida
Característica 3	Diseño circunferencial para conexión segura
Característica 4	Base de acero con acabado de óxido negro duradero
Característica 5	Apta para conductores de cobre y flexibles 2 AWG
Característica 6	Funciona con cabezales de prensado y adaptadores opcionales