



Matrices de prensado CD-920-8 para calibre 8 Awg

SKU: CD-920-8 Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas para Cable (Ponchado, Impacto y Pelado)

\$5,515.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de título --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información General</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de producto: Matrices de prensado <li style='margin-bottom: 5px;'>Submarca: Pan-Lug™ <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de color: Rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conexión: Prensa <li style='margin-bottom: 5px;'>Perfil de prensado: Circunferencial </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de conductor de cobre (AWG): 8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de conductor de cobre métrico clase 2r (mm²): 10 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de conductor flexible (AWG): 8 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles Técnicos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de índice de matriz Panduit™: P21 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de base: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado/recubrimiento: Óxido negro </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Matriz de prensado para usar con las herramientas para prensar Panduit™ CT-920, CT-2920, CT-930, CT-2930/L, CT-2930/LE, CT-2931 y CT-2931/E y cabezales de prensado CT-930/CH y CT-930LPCH, también se puede usar con las herramientas para prensar Panduit™ CT-2940/L y CT-2940/LE, y con el cabezal de prensado CT-940CH con el adaptador de matriz CD-940-DA que se vende por separado. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Codificación por color con el conector <li style='margin-bottom: 5px;'>Prensa prémium <li style='margin-bottom: 5px;'>Graba el número de matriz </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con múltiples herramientas CT-920 y CT-930
Característica 2	Codificación roja para identificación rápida
Característica 3	Diseño circunferencial para prensado uniforme
Característica 4	Acabado anticorrosivo óxido negro
Característica 5	Base en acero de alta resistencia
Característica 6	Conductor flexible y rígido AWG 8