



Matricial 4x4 HDMI | 4K@60Hz | Soporta HDR10 | Configuración EDID | Múltiples Modos de Conmutación

SKU: TT414PRO Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Matriciales

\$2,234.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal

Imagínese un switch matricial HDMI de 4x4, negro, con botones de control en la parte superior y puertos HDMI en la parte inferior.

El Switch matricial HDMI de 4x4 permite cambiar fácilmente las señales de entrada HDMI a 4 pantallas HDMI. Admite una resolución HDR UHD de hasta 4096x2160 a 60 Hz y cuenta con varios métodos de conmutación y dos salidas HDMI con reducción automática de escala. Es una solución confiable y de alta definición para transmitir video en aplicaciones como monitoreo de seguridad, educación, exhibición y transmisión, y centros de comando.

Sección de características

HDMI: 2.0

HDCP:

Velocidad de transmisión: 18Gbps

Ancho de banda de Video: 600MHZ

YUV: 4:4:4

Soporte de resolución: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 4Kx2K@24/25/30/60Hz

Audio y Conexiones

Formato de audio: LPCM/DTS-HD/DTS-Audio/Dolby Digital plus/Dolby TrueHD 7.1/Dolby Digital 7.1CH/Dolby Atmos

Entrada: HDMIx4 (Tipo A, 19 pin, hembra)

Salida: HDMIx4 (Tipo A, 19 pin, hembra)

Configuración EDID: Interruptor DIP EDID

Dimensiones: 210.0(L) x 80.0(W) x 21.0(H) mm

Peso Neto: 375g

Fuente de alimentación: 5V/1A

Consumo: <4W

Temperatura de operación: 0~60°

Incluye: 1x Unidad Matricial, 1x Fuente 5v/1A, 1x Manual de usuario, 1x Control remoto

El control remoto requiere batería (no incluida). Se recomienda el modelo: <https://www..mx/producto/CR2025-EPCOM-POWERLINE-13901.html>

PDF

Imagénese un switch matricial HDMI de 4x4, negro, con botones de control en la parte superior y puertos HDMI en la parte inferior.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación flexible de 4 fuentes a 4 pantallas simultáneas
Característica 2	Downscaling automático en 2 salidas para compatibilidad de displays
Característica 3	Audio inmersivo con Dolby Atmos, DTS-HD y 7.1 canales
Característica 4	Configuración EDID por interruptores DIP para integración estable
Característica 5	Múltiples modos de conmutación adaptables a cada aplicación
Característica 6	Compatible HDCP 2.2 y chroma subsampling 4:4:4 sin compresión