



MATRICIAL DE VIDEO HDMI 8 x 8 / 8 Entradas y 8 Salidas en HDMI / 4K @ 30Hz / 10.2 Gbps / HDMI 1.4 / HDCP 1.4 / 3D / Conmutación por Botón, RS232 o Control Remoto / IDEAL PARA CENTROS DE MONITOREO, COMPARACION Y ANALISIS.

SKU: TT818 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$12,277.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Sección principal con imagen y descripción --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h2 style="font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;">Matricial de Video HDMI 8 x 8 / 8 Entradas y 8 Salidas en HDMI</h2> <p style="text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;">Proporciona un enrutamiento de alto rendimiento de señales HDMI a múltiples dispositivos de visualización 8 entradas HDMI y 8 Salidas HDMI (8 X 8), se adaptan a la conexión simultánea hasta 8 fuentes de video de alta definición, como NVR, DVR, PC, así como cualquier equipo fuente que cuente con HDMI. Cumplen las especificaciones HDMI, incluyendo tasas de datos de hasta 10.2Gbps, resolución 4K a 30 Hz y formatos de audio DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD sin pérdida. Las matrices de conmutación HDMI de epcom Titanium están diseñadas con tecnologías inteligentes que ayudan a los integradores a garantizar un funcionamiento fiable del sistema y la compatibilidad entre dispositivos digitales.</p> <p style="text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;">Este conmutador de matriz admite control por botones frontales, control remoto IR control y RS232 para conmutar entradas y salidas. Este producto es perfecto para sistema de seguridad, comparación y análisis, sistema de monitoreo digital, sistema de educación escolar, centro de exposiciones, conferencia multimedia, sistema de mando, etc.</p> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características principales:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 8 entradas de señal HDMI y 8 salidas de señal HDMI. <li style="margin-bottom: 5px;">Admite resoluciones de hasta 4K @ 30Hz Ultra HD. <li style="margin-bottom: 5px;">Cambia fácilmente entre cualquiera de las fuentes HDMI. <li style="margin-bottom: 5px;">Diferentes modos de conmutación: a distancia (con control remoto), RS232 o manual (mediante botón del dispositivo). <li style="margin-bottom: 5px;">Longitud del cable HDMI de entrada ≤5m Cable HDMI 2.0 (AWG26); ≤10m Cable HDMI 2.0 (AWG23). <li style="margin-bottom: 5px;">Longitud del cable HDMI de salida ≤5m Cable HDMI 2.0 (AWG26); ≤10m Cable HDMI 2.0 (AWG23). <li style="margin-bottom: 5px;">Control por botón frontal para conmutar entradas / salidas. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta control remoto IR. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta control por RS232. </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación incluida de 12 Vcc, 3 A. <li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de consumo 27W. <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 482.45(L) x 179.60(W) x 44.40(H)mm. <li style="margin-bottom: 5px;">Peso 2.07 Kg. <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación 0~60°C. <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de almacenamiento -20~70°C. <li style="margin-bottom: 5px;">Color Negro. <li style="margin-bottom: 5px;">Carcasa metálica para una mejor disipación del calor. <li style="margin-bottom: 5px;">1 Año de Garantía por defectos de fabricación. </div> </div> <!-- Características Destacadas --> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Destacadas:</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta HDMI1.4,HDMI2.0. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta HDCP 1.4, HDCP 2.0. <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con HDMI 3D. <li style="margin-bottom: 5px;">Plug and Play, fácil de usar. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta mayor ancho de banda 340MHz. <li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad de transmisión 10.2Gbps. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta control por botón, IR y RS232. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta formatos de audio DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD. <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye control remoto y orejas para rack. <li style="margin-bottom: 5px;">El control remoto, no incluye la batería, el modelo sugerido es: CR2025. </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Iframe --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <iframe style="width: 100%; height: 500px; border: none;" src="https://ftp3..mx/usuarios/xguereque/Documentos/folletos/syscom_conectividad_audio_video_2021_esp/mobile/index.html" allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Separador final --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enrutamiento simultáneo de 8 fuentes a 8 pantallas independientes
Característica 2	Audio sin pérdida: DTS-HD, Dolby TrueHD y LPCM 7.1
Característica 3	Conmutación flexible por botón frontal, IR remoto o RS232
Característica 4	Compatibilidad HDCP 1.4 y 2.0 para contenido protegido
Característica 5	Integración directa con NVR, DVR, PC y equipos HDMI
Característica 6	Arquitectura 8-8 para centros de monitoreo y análisis visual