



Matricial HDMI | 2x2 | 4K2K@60Hz | HDR | YCbCr 4:4:4 | EDID Auto | Extractor de Audio | Salida de audio análoga y digitalizados | HDCP 2.2 | 18 Gbps

SKU: EPC-MXB22A Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Matriciales

\$630.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen 1 --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/EpcomProAudio/Video/epcomup.jpg' alt=''> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>EPC-MXB22A</h2> <p style='font-size: 14px; margin-bottom: 20px;*>La matriz de conmutación HDMI 2x2 de 18 Gbps admite la transmisión de señal de vídeo (hasta 4K2K@50/60Hz YCbCr 4:4:4) desde dos fuentes HDMI a dos pantallas HDMI simultáneamente.</p> <p style='font-size: 14px; margin-bottom: 20px;*>Este producto admite extracción de audio desde la salida A a la salida óptica y analógica. Admite tres modos de configuración EDID (AUTO, COPIA y STD). Control flexible mediante botones del panel y control remoto por infrarrojos; Se iluminará el indicador LED correspondiente en el panel frontal.</p> </div> <!-- Imagen 2 --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/EpcomProAudio/Video/EPC-MXB22A/EPC-MXB22A.png' alt=''> </div> <!-- Características --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;*> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #439cc7; padding: 0 10px; margin-bottom: 15px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-position: inside;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con HDCP2.2/HDCP1.x, DVI 1.0. <li style='margin-bottom: 8px;*>Admite ancho de banda de vídeo de 18 Gbps <li style='margin-bottom: 8px;*>La resolución de vídeo es de hasta 4K2K@50/60Hz (4:4:4). <li style='margin-bottom: 8px;*>Admita salida de extracto de audio digital y analógico desde la salida A <li style='margin-bottom: 8px;*>EDID se puede seleccionar con los modos AUTO, COPIA y STD mediante el selector en el Panel frontal. </div> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #439cc7; padding: 0 10px; margin-bottom: 15px;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-position: inside;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Soporte de audio analógico PCM 2.0. <li style='margin-bottom: 8px;*>Formato de paso de audio óptico compatible: LPCM 2.0/2.1CH, Dolby 5.1, Dolby True HD, Dolby DD+, DTS 5.1, DTS-ES 6/DTS-HDMA 5.1, DTS HD-HRA 5.1. <li style='margin-bottom: 8px;*>Admitir la función HDR <li style='margin-bottom: 8px;*>Control flexible mediante botones del panel y control remoto por infrarrojos. </div> </div> </div> <!-- Imagen 3 --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/EpcomProAudio/Video/EPC-MXB22A/EPC-MXB22A-1.png' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación simultánea de 2 fuentes a 2 pantallas con ancho de banda 18 Gbps
Característica 2	Extracción de audio digital y analógico desde cualquier salida A
Característica 3	Tres modos EDID configurables: Auto, Copia y Estándar
Característica 4	Transmisión 4K2K@60Hz con submuestreo de color 4:4:4 sin compresión
Característica 5	Control local por panel frontal e IR con indicadores LED de estado
Característica 6	Compatibilidad HDCP 2.2/1.x y DVI 1.0 para integración versátil

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 03/08/2026 02:46