Sin imagen disponible

Matriz de Conmutación HDMI | 16 Entradas x 16 Salidas | Seamless Switch™ | Compatible con Videowall

SKU: VM51616H Marca: ATEN Categoría: Matriciales

$284,844.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 <!-- Imagen 1 --> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/ATEN.jpg' alt='ATEN VM1600A'> <!-- Sección con imagen y descripción -->   <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/VM51616H/VM51616H_1.png' alt='VM51616H'>   <div style='margin-bottom: 20px; font-size: 38px; line-height: 50px; color: #7e7e7e; font-family: 'Google Sans', Roboto, Arial, sans-serif; text-align: center;'> <strong style='color: #7e8c8d; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;'>Matricial Modular 16x16   <p style='font-weight: normal; margin-bottom: 0; color: #7e7e7e; font-family: 'Google Sans', Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 18px; text-align: justify;'> El VM51616H es un switch de matriz HDMI 16 x 16 que permite redirigir 16 fuentes de vídeo y audio HDMI a 16 pantallas HDMI. Este dispositivo está diseñado para ofrecer conmutación fluida entre las entradas, un escalador de alto rendimiento para mantener la calidad del vídeo, y funciones avanzadas de pared de vídeo con una interfaz gráfica de usuario intuitiva. Ideal para su uso en estaciones de tren, casinos, centros de control y más, el VM51616H proporciona una solución completa para la gestión y distribución de señales HDMI en entornos complejos. </p>   <!-- Sección de características --> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>Características</h3> <!-- Grid de secciones --> <!-- Sección Entrada de video --> Entrada de video <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces: 16 x HDMI Tipo A hembra (Negro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 100 Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: hasta 5 m   <!-- Sección Salida de video --> Salida de video <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces: 16 x HDMI Tipo A hembra (Negro), 1 x HDMI Tipo A hembra (Negro) en modo Array <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 100 Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: hasta 15 m   <!-- Sección Vídeo --> Vídeo <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de datos máxima: 6,75 Gbps (2,25 Gbps por carril) <li style='margin-bottom: 5px;'>Reloj de píxeles máximo: 225 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativa: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: circle;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>HDMI (3D, Color profundo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con HDCP 1.4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de electrónica de consumo (CEC)   <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: Hasta 1080p   <!-- Sección Audio --> Audio <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: 1 x Conector hembra miniestéreo (Verde)   <!-- Sección Control --> Control <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RS-232: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: circle;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: 1 x DB-9 hembra (Negro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad en baudios: 19200 <li style='margin-bottom: 5px;'>Bits de datos: 8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Bits de parada: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Paridad: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de flujo: No   <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet: 1 x RJ-45 hembra   <!-- Sección Configuración EDID --> Configuración EDID <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo EDID: Predeterminado / Puerto 1 / Remix / Personalizado (compatibilidad con Asistente EDID)   <!-- Sección Switches --> Switches <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 1 x Switch Rocker   <!-- Sección Alimentación --> Alimentación <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Valores nominales: 100-240 VCA; 50-60 Hz; 1,0 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: circle;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>110 Vca: 124.5 W: 584 BTU/h <li style='margin-bottom: 5px;'>220 Vca: 121.8 W: 571 BTU/h   <!-- Sección Condiciones medioambientales --> Condiciones medioambientales <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 - 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa: 0 - 80% RH, Sin condensación   <!-- Sección Propiedades físicas --> Propiedades físicas <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa: Metálica <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 7.86 kg (17.31 libras) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (LA x AN x AL) <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: circle;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>43.24 x 38.18 x 8.80 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>17.02 x 15.03 x 3.46 pulgadas   <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura de bastidor (espacios U): 2U   <!-- Sección Contenido --> Contenido <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1x conmutador de matriz HDMI con escalador 16 x 16 VM51616H <li style='margin-bottom: 5px;'>1x cable de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>1x kit de montaje en bastidor <li style='margin-bottom: 5px;'>1x manual de instrucciones   <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Imagen 2 --> <img style='width: 80%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin-left: 10%;' src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/VM51616H/VM51616H_2.png' alt='VM51616H'>